

# Screw-on set 8037---UL-91E91



Das Modell 8037 eignet sich hervorragend für die nachträgliche Montage an Türen. Er ist die beste Alternative zum Haftmagnet; klein, stark und mit weniger Stromaufnahme.

### Обзор преимуществ

- UL Zulassung, Zusatzverriegelung für Verwendung an Feuerschutztüren 1h (F-60)
- Малое потребление тока
- Einfache Montage
- Montage auf Bandseite und Bandgegenseite möglich
- Montage an Glastüren mit zusätzlicher Klebeplatte und Klebeset möglich
- Verstellmöglichkeit horizontal am Türöffner und bei optionalem L-Winkel
- Verstellmöglichkeit vertikal am Fallengegenstück
- Schmales Gehäuse

### Комплект поставки

- 1 Stück Aufschraubtüröffner
- 1 Stück Fallengegenstück

### Технические данные

Напряжение	12 V DC
Переставляемый язычок (FF, FaFix®)	Да
Диод (05)	Да
Нормально-откр.	Да
Предел прочности	3000 Н
Диапазон перемещения FaFix®	3 мм горизонтальный
Диапазон рабочих температур	-15 °C до +40 °C
Монтажное положение	вертикально и горизонтально
Материал профиля	Алюминий, покрытие
Материал защелки	Цинк пресс-литье
Накладной корпус	Подобно RAL 9006 белый алюминий
Номинальное рабочее напряжение	12 V DC
Номинальный ток потребления	240 mA
Рабочее напряжение диапазон разброса	+/- 10%

### Артикуляционный номер

8037---UL-91E91