

Electric strike

351U80-----E91



Замыкающая призма удерживается в положение фиксации под действием пружины. При закрытии двери призма зашелкивается в запорной накладке.

Призма фиксируется благодаря подаче питания на дверную защелку и дверь запирается.

В моделях с интегральным концевым выключателем двери, активизация блокировки в положении «закрыто», регулируемая концевым выключателем двери, может быть ограничена.

Интегрированный анкерный контакт (25 В/1 А) может использоваться для электронного контроля за состоянием системы блокировки.

Системное условие: Доводчик маятниковых дверей с регулируемо силой и скоростью закрывания для надежного позиционирования дверного полотна в готовности к блокировке.

Обзор преимуществ

- Возможна установка DIN слева или справа
- Fallenvorlast max. in N: 5000 N
- Festigkeit gegen Aufbruch in N: 5000 N
- Montagedistanz zwischen Stulp und Schließblech 3 mm (min. 2 mm, max. 4,5 mm)
- 4 Distanzbleche
- Контакт положения встроен в корпус

Технические данные	
Напряжение	12 V DC
Диод (05)	Да
Контакт положения (RR)	Да
Нормально-откр.	Да
Предел прочности	5000 Н
Высота	134 мм
Ширина	39 мм
Глубина	23 мм
Макс. противонагрузка на язычок в Н	5000 Н
Betriebsspannung	± 1 В
Nennwiderstand 12 V	37 Ω
Потребление собственного тока при 12 В постоянного тока	320 мА
Артикулярный номер	
351U80-----E91	

